

Schimmel-Weg

Zum schnellen und gründlichen Entfernen von Schimmel, Grünbelägen, Stockflecken, Bakterien und Algen.

Anwendungsbereich: *Schimmel-Weg* ist auf allen mineralischen Untergründen - wie Putz, Beton, keramischen Fliesen, Ziegeln und Dispersionsfarbenanstrichen - anwendbar. Empfindliche und farbige Materialien - wie Tapeten, Holz, Textilien, Kork, Metalle und Pflanzen können sich farblich verändern. Versehentliche Spritzer sollten sofort mit Wasser entfernt werden.

Technische Daten:

Rohstoffbasis:	Wässrige Natriumhypochloritlösung >3% - 5% Aktivchlorgehalt und Hilfsmittel
Dichte:	ca. 1,1 g/cm ³
pH-Wert:	12 - 13
Verbrauch:	50 - 100 ml/m ²

Verarbeitung: Die mit Schimmel befallene Fläche aus ca. 15-20 cm Entfernung einsprühen. Nach einer Einwirkzeit von ca. 30 Minuten die behandelte Fläche mit einem feuchten Tuch nachwischen. Bei sehr starkem Befall den Vorgang wiederholen.

Wichtige Hinweise:



GEFAHR

Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Sehr giftig für Wasserorganismen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Aerosol nicht einatmen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter gemäß den lokalen/regionalen/nationalen Vorschriften der Abfallentsorgung zuführen. Achtung! Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden, da gefährliche Gase (Chlor) freigesetzt werden können. Enthält Natriumhypochloritlösung >3 - <5% Aktivchlor.

ADR/GGVSEB

UN 1791; Klasse 8; VG III; LQ 5 I

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Biozid-Produkte-Verordnung (EU 528/2012)

Wässriges Desinfektionsmittel (50-100 g/m² Fläche).

100g enthalten: 99,6g Natriumhypochloritlösung > 3% - < 5% Aktivchlor

Registrierungsnummer der BAuA: N-76554

EG-Detergenzien Verordnung (Nr.648/2004)

Enthält: >30% Bleichmittel auf Chlorbasis

GISBAU - Produkt-Code für Reinigungs- und Pflegemittel: GS90

Bei der Anwendung entsteht ein leichter Geruch nach Chlor, der bis zu 3 Tage anhalten und durch ausreichende Belüftung bzw. Stoßlüften des behandelten Raumes vermindert werden kann.

Empfindliche und farbige Materialien – wie Tapeten, Holz, Bekleidung, Teppiche, Kork, Metalle und Pflanzen können sich farblich verändern. Versehentliche Spritzer sollten sofort mit Wasser entfernt werden.

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website

www.glutoclean-produktions.de

Lagerung:

Kühl, aber frostfrei lagern!

Gebinde vor direkter Sonnenbestrahlung und Wärme schützen.

Gebindegrößen:

PE-Sprühflasche 500 ml

PE-Kanister 5 l

Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.