

® Glutoclean

Marmor und Granit Imprägnierung

Eigenschaften:

- dauerhafter Schutz vor Flecken
- kalk- und wasserabweisend
- reicht für 40 – 60 m²
- auch zur Fugenversiegelung

Wirkung:

Gebrauchsfertige Spezial-Imprägnierung zum dauerhaften Schutz vor Öl-, Fett-, Kalk- und Wasserflecken. Vermindert das Eindringen von Schmutz, Feuchtigkeit, Farben, Öl und Fett und erleichtert die Reinigung. Flüssigkeiten können einfach abgewischt werden, bevor sich Flecken auf der Oberfläche bilden können.

Einsatzbereich:

Für alle Oberflächen im Innen- und Außenbereich aus saugfähigem Natur- und Kunststein, wie poliertem, geschliffenem oder sandgestrahltem Marmor, Kalkstein, Travertin, Solnhofener Platten, Sandstein, Quarzit, Betonwerkstein, Terrazzo, Schiefer, poliertem, geschliffenem, geflammtem oder sandgestrahltem Granit, Klinker und Keramik, Cotto. Für Böden, Wände, Tische, Arbeitsplatten, Fensterbänke, Bäder – insbesondere verkleidete Duschen – oder Küchenzeilen. Auch als Fugenversiegelung oder Graffitienschutz zu verwenden.

Anwendung:

Untergrund muss vor der Behandlung trocken, sauber und saugfähig sein. Je mehr vom Stein aufgenommen werden kann, umso besser ist anschließend die Wirkung. Pur mit einem weichen Pinsel oder Kunststoffrolle satt und gleichmäßig – der Saugfähigkeit des Belags angepasst – auftragen. Ein nochmaliger Auftrag erhöht die Wirksamkeit, jedoch nur soviel aufbringen, wie vom Untergrund aufgenommen werden kann. Ca. 1 Stunde einwirken lassen, dann die nicht eingezogene Imprägnierung mit einem trockenen, saugfähigen Tuch wegpolieren. Es dürfen keine Schlieren zurückbleiben. Die Trocknungszeit beträgt 3 bis 4 Stunden; während dieser Zeit behandelte Fläche nicht begehen. Die volle Wirksamkeit der Imprägnierung ist nach 24 Stunden gegeben.

Hinweis:

Natursteine sind aufgrund ihrer Herkunft und Beschaffenheit sehr verschieden und können unterschiedlich reagieren. Daher vorher immer an unauffälliger Stelle auf eventuelle Farbveränderungen prüfen. Bei poliertem Marmor können durch Wein, Orangensaft, Cola usw. weiterhin matte Stellen entstehen. Diese sind jedoch wesentlich geringer als bei ungeschütztem Marmor und leichter zu reinigen. Haltbarkeit: 5 Jahre ab Produktionsdatum.

Technische Daten:

Inhaltsstoffe: Imprägnierungsmittel, Lösungsmittel
Dichte: 0,78 g/cm³
Aussehen: klare Flüssigkeit
Geruch: charakteristisch, mild

Lagerung:

Gebinde gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Medizinische Notrufnummer:

+49 (0) 551 / 1 92 40

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website www.glutoclean.de oder unter sds@glutolin.de.

Artikelnummer

035703074

EAN

4044899357032

Gebinde

1 l



Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.